



Garanciális feltételek a TymGum gumilapokhoz

Garancia időtartalma:

Gumiburkolat termékeinkre 3 év garanciát vállalunk, amennyiben beton aljzatra kerül telepítésre (kavics ágyazat esetében 1 év), lakossági és intézményi felhasználók esetében a termék esetleges gyártási hibájából adódóan vagy anyaghibából történő meghibásodás esetén.

Garancia érvényesítésének módja és bejelentési kötelezettség:

1. A jótállás érvényesítéséhez szükséges a vásárlást igazoló dokumentum!
2. A Vevőnek bejelentési kötelezettsége van a Gyártóval szemben. Amennyiben a jótállási idő alatt az alapanyag hibájából, vagy gyártási hibából adódó probléma merül fel a Gyártó vállalja a termék cseréjét saját költségére. Amennyiben hibát észlel, a Vevő kötelessége az eladó értesítése a lehető legrövidebb időn belül, írásos formában (e-mailben, ajánlott postai úton vagy faxon), az esetleges további károkozás elkerülése érdekében.

Garancia kiterjedése és korlátai:

1. A jótállás hatálya a sérült termék kicserélésére terjed ki. Az esetlegesen felmerülő plusz költségekért (hibás burkolat felbontása, visszaszállítása, új termék telepítése stb.) a Gyártó nem vállal felelősséget.
2. A gumilapok rendeltetésétől eltérő módon, vagy egyéb célra történő felhasználásáért a Gyártó nem vállal felelősséget.
3. Használatból adódó vagy a környezeti hatások következtében várhatóan fellépő kopás vagy elhasználódás esetén a garancia nem érvényesíthető.
4. Szakszerűtlen telepítés, szakszerűtlen karbantartás esetén a garancia nem érvényesíthető. (lásd: Telepítési és karbantartási javaslatok)
5. Napsütés okozta fakulás, nem garanciális eset.



6. Savas és maró hatású vegyszerek, klór használata esetén, (bármilyen vegyi anyag, amely megbonthatja a gumilapok szerkezetét, illetve minőségi romlásához vezethet – pl: gyomirtó), nem garanciális eset.
7. Rongálásból, vandalizmusból eredő, vagy kártevők által okozott károokra nem terjed ki a garancia.
8. Ragasztásos technológia esetén a gumilapok ragasztása (kültéren) beton/aszfalt aljzatra kerül, mely esetben csak sarokpontonkénti ragasztás lehetséges, így nem gátolva a vízvezetést (mivel a gumilapok vízáteresztőek is). A gumilapok szélein, élein, más pontjainak le nem ragasztása szintén nem képezi a garancia részét.
9. Amennyiben a Megrendelő által kért telepítés helyszínén az aljzatnál nem biztosított a vízvezetés (pl. 1-2%-os lejtése ajánlott az aljzatnak, vagy vízáteresztő aljzat megléte javasolt) és ebből fakadóan téli időszakban (pl. jegesedéskor) felfagynak a gumilapok, vagy ennek következtében elenged a ragasztó, az ezekből fakadó műszaki okok szintén nem képezik a garancia részét.
10. Beltéren történő ragasztásos technológia esetén amennyiben nem beton/aszfalt az alap, hanem csempe/padlószőnyeg/lamináltpadló, ez utóbbiak esetében nem garantált teljes mértékben a ragasztás teljessége, így szintén nem képezik a garancia részét.
11. A gumilapokon végighúzott több száz kg. súlyú, vagy tonnás gépek, berendezések (pl. szekrények, fitneszgépek) következtében történő károsodás, vagy elmozdulás, szintén nem kötelezi a Gyártót garanciára.
12. Ragasztásos technológia esetén kültéren 12-24 órán belül (pl. eső, pára, öntözőrendszer, locsolás), míg beltéren 24-48 órán belül (pl. felmosás) nem érheti csapadék, nedvesség a gumilapot és a ragasztott felületet, mivel ez jelentős kizsugárzáshoz vezethet és a nagy erejénél fogva a lapokat elmozdíthatja. Továbbá ezen száradási időközön belül nem szabad felmenni a ragasztott felületekre sem! Az esetlegesen ezekből felmerülő hibák szintén nem a Gyártót vagy Kivitelezőt terhelik.
13. A leragasztott gumilapok szándékos feszegetése, tépkedése esetén bekövetkező termék meghibásodások, vagy ragasztó felszakadása rongálásnak, vandalizmusnak minősülnek, így nem vonatkoznak rájuk sem a termék, sem a kivitelezési garanciák.
14. A ragasztás száraz, zsírmentes, és pormentes aljzaton végezhető. Fontos, hogy a ragasztandó felület egyenletes, sima legyen és törésektől, repedésektől mentes legyen. Ellenkező esetben nem garantálható a pontos összeillesztése a gumilapoknak, vagy a ragasztó hatékony megkötése (pl. hullámos területen a gumilap felveszi az aljzat vonulatát, így a pontosabb illesztés vagy ragasztás kevésbé biztosítható). Így ezek szintén nem képezhetik a garancia tárgyát.



15. A ragasztásos technológiával telepített gumilapoknál a nem megfelelő karbantartása (lásd: Telepítési és karbantartási javaslatok) révén bekövetkező meghibásodásokra (pl. a nem rendszeres takarítás következtében felgyülemelő piszok, por, homok a dilatációs résekbe bekerülve, vagy a gumilapok alá kerülve lerakódnak, így nem engedik a gumilapok szabad természetes tágulását, amely rongálhatja őket, felpúposodhatnak, illetve a felületen nagyobb és gyorsabb kopáshoz vezethetnek) szintén nem érvényesíthető a garancia.
16. A hagyományos telepítés (nem ragasztásos technológia) esetében is fontos az időszakos karbantartás (lásd: Telepítési és karbantartási javaslatok) betartása. Így ezek elmulasztásából adódó meghibásodásokra (pl: sóderágyba helyezett gumilapoknál a dilatációs résekbe felgyülemelő homok, vagy a benövő gyomok el nem távolítása a gumilapok sarkainak a felkunkorodásához vezet), termék minőségi romlásaira nem érvényesíthetőek a garanciák.
17. Nem vonatkozik a garancia, amennyiben nem megfelelő terhelésnek vannak kitéve a telepített gumilapok (pl. sóderágyba telepített gumilapoknál gépjárművel felhajtanak a területre, így azok több tonnás tömegénél fogva megsüllyedhetnek).
18. Rágcsálók, vakondok által okozott felpúposodás, rongálás esetére sem vonatkozik a garancia.
19. Amennyiben kültéren nem ragasztásos technológia alkalmazása esetén nem kerül a gumilapok köré szegély, így szintén nem terheli a Gyártót, vagy kivitelezőt garancia vállalására, sem a termékekre, sem a kivitelezésre. Továbbá nem ragasztásos technológiánál a gumilapok könnyebben elmozdulhatnak, amely normális jelenség ez esetben, így szintén nem a garancia részét képezi egy esetleges elmozdulás.
20. A gumilapok használatából adódó természetes kopásra nem vonatkozik garancia, így sem a termékekre, sem az esetleges javításra, bontásra, vagy akár maga a kivitelezésre sem érvényesíthető garancia.
21. Nem vonatkozik a kivitelezés során esetlegesen bekövetkező olyan károkra garancia, kártérítés, amelyekre a Vevő nem hívta fel a figyelmét a Gyártónak, kivitelezőnek, elmulasztotta tájékoztatni róla (pl. beltéren: falban, padlózatban futó vezetékek, áram, víz, padlófűtés vezetéke, vagy kültéren: öntöző rendszer, egyéb vezetékek károsodására, vagy az ezekből fakadó meghibásodásokra – pl: alámosás).

Általános tájékoztató, nem garanciális esetek:

Tyre recycling



1. Termékeink újrahasznosított alapanyagokból készülnek, ezért az egyes gumilapok között előfordulhat árnyalatnyi színeltérés.
2. A gyártás során felhasznált rugalmas alapanyagok (gumi, poliuretán) miatt nem garantálható, hogy az egyes gumilapok méretében és vastagságában tökéletesen egyformák lesznek. Az újrahasznosított gumiburkolatok, más újrahasznosított anyagokhoz hasonlóan $\pm 0,2-1\%$ méretbeli eltérések lehetnek.
3. A termékek újrahasznosított gumiabroncsok (SBR), poliuretán, valamint színezőanyagok felhasználásával készülnek, standard receptúra alapján. A minimális árnyalati és méretbeli különbség az újrahasznosított gumiőrlemények különbözőségéből fakad, mely a termék értékét nem csökkenti.
4. A gumilapok mérsékelten UV állók, nem UV stabilak, színük erős napsütés hatására fokozatosan sötétedik. Ilyen igényekre, javasoljuk inkább az UV stabil, EPDM-ből készült gumilapok alkalmazását.
5. Maga a ragasztó kihabzása a gumilapokat nem rongálja, a megszáradt kihabzott ragasztót utólag könnyedén eltávolíthatjuk késsel, melyet óvatosan végezzünk, nehogy a gumilapot megsértsük, vagy megvágjuk.
6. A gyártás következtében a gumilapok alsó és felső felületén előfordulhatnak sorják, melyek nem befolyásolják a gumilapok minőségét. A gumilapok felső részén levő sorják használat során lekopnak, illetve akár telepítésük előtt el is könnyedén eltávolíthatók.
7. A gumilapok a gumi természetéből fakadóan tágulhatnak és összehúzódhatnak a hőmérséklet és páratartalom változásának hatására (szélességben: $\pm 1\%$ a hőtágulásból adódó méretbeli változás laponként, mely szélsőséges esetekben akár $\pm 1,5\%$ is lehet; vastagságban: $\pm 3\%$ a hőtágulásból adódó méretbeli változás laponként).
8. Az egyes elemek, lapok közötti színeltérések, és méret különbözőségek/eltérések lehetnek, melyek az újrahasznosított alapanyagok felhasználása során előfordulhatnak.

Elállási jog:

A Vevőnek jogában áll elállni a megrendeléstől/vásárlástól a mindenkor hatályos jogszabályban rögzített elállási időn belül. Ezt írásban kell megtenni az Eladó felé (e-mail, ajánlott postai úton vagy faxon). Ez esetben a termék vételára visszafizetésre kerül, amennyiben az sértetlen vagy bontatlan állapotban kerül visszajuttatásra, illetve a termék nem került még telepítésre. Elállási jog esetén a termék vételárán felül felmerülő költségeket

Tyre recycling



TYREMILL
www.tyremill.hu

Tyre Mill Kft.
Székhely: 6070 Izsák, külterület 0103/38 hrsz.
Adószám: 25447022-2-03
Tel.: +36-70/601-9108

(pl.: ki-, és visszaszállítás díja) a Gyártónak nem köteles visszatéríteni a Vevő részére, ezen költségek Vevőt terhelik.

Gyártó: Tyre Mill Kft.

Székhely: 6070 Izsák, külterület 0103/38 hrsz., Adószám: 25447022-2-03,

Kapcsolat: info@tyremillkft.com

Tyre recycling

www.tyremill.hu